

ICECRACK + ALU

Référence 70-0204

Spray dégrissant. Action combinée froid + lubrifiant.

Dégrippant et agent de séparation de haute qualité avec particules d'aluminium argentées.

Meilleure efficacité grâce à l'action combinée froid + lubrifiant.

Après utilisation, il reste une couche de couleur argentée qui offre une lubrification de longue durée et une protection contre la corrosion.

ICECRACK + ALU permet de desserrer rapidement les assemblages bloqués sans les endommager. Grâce à la rétraction extrême liée au froid, la substance active pénètre profondément dans la rouille et autres dépôts. Un film lubrifiant interne est ainsi créé, ce qui facilite le desserrage des vis, boulons et autres.

- ▶ Filetages, écrous, boulons de toutes sortes
- ▶ Goupilles, chevilles, charnières, entretoises
- ▶ Graisseurs, conduites hydrauliques
- ▶ Écrous de ventilation et d'aération
- ▶ Accouplements de freins, excentriques de freins
- ▶ Serrures, antennes télescopiques
- ▶ Transmission bowden, clapets de tuyaux d'échappement
- ▶ Bougies d'allumage, pivots d'essieu...



Propriétés

- Effet de froid extrême, **refroidit jusqu'à -40 °C.**
- Excellente capacité de pénétration, grande capillarité.
- Entretien, imprègne et protège contre la corrosion.
- Hydrophobe, sans graisse, ni silicone.
- Laisse un film de séparation lubrifiant.

Caractéristiques techniques

Densité à 20° c

0,79 - 0,82 g/cm³

Couleur

Gris argenté

Utilisation

Éliminer au préalable les grosses saletés, la graisse et la rouille.

Secouer soigneusement l'aérosol, vaporiser généreusement à une distance d'environ 15 cm, laisser agir pendant environ 2 minutes. Répéter l'opération si nécessaire.

Recommandations

Produit extrêmement inflammable.

Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol.

Contenu	Type	Réf.	Conditionnement
400 ml	AÉROSOL	70-0204	12

