

TORSION-SPRAY

Référence 70-05

Dégrippant spécial : la clé universelle en aérosol.

Domaines d'applications

- Dégrippant de très haute capillarité non oléagineux pour déboulochage de toutes sortes.
 - Dégage et détache en quelques minutes tout boulonnage fortement rouillé grâce à une combinaison de produits à très forte capillarité, qui créent une couche lubrifiante intérieure et contractent favorablement le métal.
- | | |
|--|---|
| ⇒ Filetages, écrous, boulons de toutes sortes. | ⇒ Serrures, antennes télescopiques. |
| ⇒ Goupilles, chevilles, charnières, entretoises. | ⇒ Transmission bowden, clapets de tuyaux d'échappement. |
| ⇒ Graisseurs, conduites hydrauliques. | ⇒ Bougies d'allumage, pivots d'essieu... |
| ⇒ Écrous de ventilation et d'aération. | |
| ⇒ Accouplements de freins, excentriques de freins. | |



Propriétés

- Un pouvoir capillaire extrêmement important : les tolérances les plus infimes suffisent pour permettre à TORSION-SPRAY d'agir.
- Pénètre parfaitement la rouille, la calamine, les graisses...
- Ne contient pas d'acides : le métal de base n'est pas attaqué.
- Dégrippe sans lubrifier et dissout les anciennes huiles et graisses résineuses.
- Le produit vaporisé se désagrège totalement après 10 minutes sans laisser de traces.
- Toute surface traitée est vernissable ou peut être mise en peinture après environ 15 minutes.

Utilisation

Éliminer peinture, rouille et grosses impuretés sur les parties extérieures des pièces à traiter. Vaporiser largement aussi longtemps que le produit pénètre dans les interstices de la pièce. Pour des endroits difficiles d'accès, utiliser le prolongateur de jet. Après 1 à 3 minutes, dévisser la pièce tout simplement. En cas d'extrême résistance, répéter l'opération en effectuant simultanément des mouvements pendulaires successifs pour dégager la pièce mécaniquement. TORSION-SPRAY n'agit pas sur des pièces métalliquement soudées par la rouille.

- En cas de pièces corrodées humides, sécher les pièces au préalable.
- Après 10 minutes, le produit est sans effet et ne laisse aucune trace.

Recommandations

Produit inflammable. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol.

Pour éviter tout nouveau grippage, nous conseillons l'utilisation de 70-81 LUBRIFIANT MÉTALLIQUE.



400 ml



12

70-05