

METAFLON

Référence 70-25

Lubrifiant haut rendement avec PTFE.

Domaines d'applications

Pour une lubrification propre dans tous les domaines de l'industrie, de l'artisanat, de la mécanique et de l'automobile.

Rend à nouveau opérationnelles les pièces grippées ou liées par la rouille.

Utilisation sur :

- ▶ Glissières ▶ Appareils de mesure ▶ Outillage ▶ Chaînes
- ▶ Machines ▶ Mécanismes et appareillages électriques
- ▶ Maintenance en bâtiment

Propriétés

- Lubrifie et protège durablement.
- Très forte adhérence sur les surfaces, ne coule pas.
- Élimine les bruits de fonctionnements et de frottements.
- Haut pouvoir de pénétration.
- Repousse l'humidité.
- Empêche le gel des pièces traitées.
- Incolore et propre.
- Exempt de silicone.
- N'attaque ni le caoutchouc, ni les surfaces peintes.



Action lubrifiante renforcée par le PTFE

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------|------------------------|
| Densité à 20 °C | 0,67 g/cm ³ |
| Viscosité | 7 mm ² /s |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Résistance à la température | -50°C à +100°C |
| Couleur | Claire |


Utilisation

Nettoyer et dégraisser préalablement les surfaces. Vaporiser en fine couche et laisser agir.

Selon l'utilisation, essuyer avec un chiffon.

Recommandations

Produit inflammable. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol.



400 ml

12

70-25

