FICHE TECHNIQUE

METAFLON

Référence 70-25

Lubrifiant à haut rendement avec PTFE.

Lubrifiant haute performance en aérosol pour une lubrification efficace, propre et durable dans tous les domaines de l'industrie, de l'artisanat, de la mécanique et de l'automobile.

Convient pour un grand nombre d'applications grâce à une résistance aux températures allant de -50°C à +100°C.

Rend à nouveau opérationnelles les pièces grippées ou liées par la rouille.

Exemples d'utilisations :

- Glissières
- Appareils de mesure
- Outillage
- Chaînes
- Machines
- Mécanismes et appareillages électriques
- Maintenance en bâtiment

Action lubrifiante renforcée

Propriétés

- Lubrification et protection durable.
- Incolore et propre.
- Très forte adhérence sur les surfaces, ne coule pas.
- Très haut pouvoir de pénétration.
- Repousse l'humidité.
- Empêche le gel.
- Élimine les bruits de fonctionnements et de frottements.
- N'attaque ni le caoutchouc, ni les surfaces peintes.
- Exempt de silicone.

Caractéristiques techniques

Densité à 20 °C	0,67 g/cm^3	**Résistance à la température**	-50°C à +100°C
Viscosité	7 mm^2/s	**Couleur**	Claire

Utilisation

Nettoyer et dégraisser préalablement les surfaces. Vaporiser en fine couche et laisser agir.
Selon l'utilisation, essuyer avec un chiffon.

Recommandations

Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol. Tester la compatibilité au préalable.
Aérosol extrêmement inflammable (gaz propulseur).

Contenu	Type	Réf.	Conditionnement
400 ml	AEROSOL	70-25	12

Toutes modifications réservées.