

ROUILL-APPRET TS 400 (brun-rouge / noir / gris clair)

Références 70-34 / 70-38 / 70-63

Protection anticorrosion efficace et durable pour tous métaux.

Domaines d'applications

Primaire de protection pour tous métaux. Empêche la corrosion sur l'acier et stoppe la corrosion sur les surfaces rouillées.

Convient à tous les cas de figure lorsqu'il s'agit de protéger des métaux, même corrodés, qui sont destinés à être mis en peinture ou non ultérieurement.



Propriétés

- Peut être dilué.
- Séchage rapide.
- Empêche les infiltrations.
- Adhère parfaitement sur les métaux nus et propres.
- Isole et stoppe la progression de la rouille par la création d'une pellicule isolante, imperméable à l'eau et à l'air.
- Répond aux exigences de la soudure par points.
- Offre une bonne stabilité aux U.V.
- Très bons résultats aux tests en brouillard salin : plus de 500 h d'exposition.
- Se laisse recouvrir avec toutes les peintures et vernis usuels (tester la compatibilité pour les systèmes de peinture à forte teneur en solvants).

Caractéristiques techniques

Densité	1,41 g/cm ³
Viscosité	280 mPa.s
Teneur en matières solides	62,10%
Résist. du feuil sec	+ 140°C / - 40°C
Temp. stockage	5 à 40°C ; à protéger du gel

Rendement	1 kg pour 5 à 7 m ²
Sec au toucher	env. 3 heures
Mise en utilisation	Laisser sécher 24 h. avant mise en peinture
Température d'utilisation	4 - 40°C, optimale 15-28°C
Stockage	1 an en emballage fermé

70-34	Brun-Rouge	70-38	Noir	70-63	Gris
--------------	-------------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Utilisation

Avant application du produit, nettoyer les surfaces de toutes impuretés, huiles, graisses et cires. Application sur surfaces métalliques ou directement sur surfaces rouillées après avoir éliminé les croûtes de rouille. Peut être recouvert avec un apprêt polyuréthane ou avec GALVAPLAST réf. 70-6501 METAFLEX pour boucher les fines aspérités.



70-34 - 70-3405 **70-38 - 70-3805** **70-63 - 706305**

**Diluer avec : 70-6301
SPÉCIAL POUR TS400 - 1 litre**

