

SPRAY SUPRALUB NSF

Référence 70-74

Lubrifiant spécial et agent de démoulage pour l'industrie alimentaire - Agrément NSF -

Domaines d'applications

- Peut être utilisé sur toutes les pièces présentant un risque de contact avec des denrées alimentaires.
- Pour le graissage et l'entretien de chaînes et d'installations de convoyage, engrenages, roulements et paliers à glissement, charnières, mécanismes de guidage, pistons, conduites, joints et toutes autres pièces mobiles.
- Toutes les installations et machines utilisées dans le domaine alimentaire et agroalimentaire.

⇒ Brasseries, boulangeries, boucheries, cuisines industrielles, caves vinicoles et fromagères, distilleries, hôtels, laboratoires, hôpitaux, fermes, moulins, piscines...

Propriétés

- Excellente adhérence sans coller ou se résinifier.
- Inodore et insipide, transparent et incolore.
- Huile raffinée de grande pureté.
- Nettoie, protège et s'entretient en une seule application.
- Protection anticorrosion temporaire physiologiquement inoffensive.
- Réduit les frottements et l'usure.
- Sans silicone.



Caractéristiques techniques du produit actif :

Point d'éclair	245°C (selon DIN ISO 2592)
Densité	0,87 g/cm ³ (à 20°C, DIN 51 757)
Viscosité	70mm ² /s (à 40°C, DIN 51 550)
Température d'utilisation	-5°C à +200°C
Répond à la norme USDA H1	

Utilisation

Appliquer sur la surface précédemment nettoyée. Toutefois, ne pas appliquer directement sur les denrées alimentaires. N'est pas destiné à être utilisé sur les aliments. Vaporisation dans toutes les positions.

Recommandations

Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol. Gaz propulseur extrêmement inflammable.



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration # 145724

70-74