

BLANC LUBRIFIANT

Référence 70-75

Pâte lubrifiante blanche en aérosol pour montage et utilisation universelle.

Domaines d'applications

- Dans tous les domaines de la réparation et de la maintenance.
- Entretien courant pour toutes les pièces à frottements lents ou faibles soumises à des charges élevées statiques et dynamiques.
- Permet de corriger des broutages légers.
- Mécanismes de réglage, tige filetée, paliers et coussinets, guides et profilés, surfaces de frictions et d'ajustage, charnières...
- Aide au montage pour la mise en place de bagues et guides...

Propriétés

- Exempt de graisse et de métal.
- Propre, n'engraisse pas, n'encrasse pas.
- Parfaite adhérence, ne coule pas.
- Résistant à l'eau, à la vapeur et dans une très large mesure aux produits alcalins et acides.
- Lubrification de -30° à 150° .
- Compatible avec la plupart des matériaux élastomères et synthétiques ; réaction neutre.
- Evite l'oxydation due aux frottements et aux ajustements sur les pièces et roulements, tiges filetées et boulons...



Utilisation

Bien nettoyer et dégraisser les surfaces à traiter.

Appliquer un fin nuage de pâte lubrifiante directement sur les pièces à lubrifier et l'étaler au pinceau ou avec un chiffon sec et propre.

Recommandations

Ne contient pas de matières dangereuses.

Produit inflammable. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol.



400 ml

12 / 24

70-75