

## MOLY-SPRAY

Référence 70-82

**Spray de montage avec pigments métalliques à base de molybdène, pour une protection combinée contre le grippage et la corrosion.**

### Domaines d'applications

- Lubrifiant universel indispensable pour le montage, la réparation et l'entretien.
- Facilite les réparations et la remise en état.

Utilisation pour le montage, la réparation et la maintenance :

- ⇒ Raccords vissés, joints d'étanchéité.
- ⇒ Clapets de vannes et autres systèmes sur conduites tubulaires.
- ⇒ Tourillons de chaînes, poulies, engrenages...

Dans l'industrie, l'artisanat, les collectivités...



### Propriétés

- Empêche le grippage, l'usure et la corrosion sur pièces vissées et emboîtées.
- Haute résistance à l'eau de mer, aux solvants organiques ainsi qu'à la plupart des acides et saumures.
- Exempt de cuivre, ce qui empêche toute réaction électrolytique.
- Résiste à des pressions très élevées.
- Très économique.

### Utilisation


Agiter le spray avant utilisation. Appliquer sur la surface préalablement nettoyée. Application facile et précise grâce à une canule.

### Caractéristiques techniques

Couleur	Gris foncé	Résistance à la pression	3600 kp/cm <sup>2</sup> (35.300 N/cm <sup>2</sup> )
Résistance à la température	-80°C jusqu'à +1200°C		

### Recommandations

Produit inflammable. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol.



70-82

**Produit disponible en pâte : réf. 71-10 GRAISSE UNIVERSELLE.**

