

AGENT DEMOULANT ANTI-ADHERENT

Référence 70-94

Produit de séparation à base d'huile vierge, exempt de silicone.

Domaines d'applications

Agent démoulant pour l'industrie de la transformation de matières synthétiques et du caoutchouc, ainsi que pour la protection de surfaces lors d'opérations de soudage.

Lors du démoulage, plusieurs séparations peuvent être réalisées avec succès avec une seule application de produit.

- ▶ Industrie de la transformation de matières synthétiques et du caoutchouc
- ▶ Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
- ▶ Industrie de la métallurgie
- ▶ Atelier de soudage
- ▶ Tôlerie
- ▶ Chaudronnerie
- ▶ Serrurerie

Propriétés


- La haute teneur en substances actives limite la consommation de produit.
- Particulièrement simple à l'utilisation et économique à l'usage.
- Facile à éliminer.
- Effet durable.
- Exempt de silicone.

Utilisation

Pulvériser avec parcimonie sur le moule propre et sans résidus à une distance d'environ 30 cm. Une faible application évite la mise au rebut des premières moulures en raison de fissures ou stries liées aux contraintes.

Recommandations

Gaz propulseur inflammable. Respecter les consignes de sécurité mentionnées sur l'étiquette.



400 ml

12

70-94

