

ATB DETACHANT TACHE D'HUILE (Asphalte - Goudron - Bitume)

Référence 74-41

Détachant biologique de taches d'huile sur Asphalte, Goudron et Bitume.

Domaines d'applications

Produit innovant et écoresponsable à base de micro-organismes qui décomposent les huiles et les transforment en substances inoffensives.

Idéal pour éliminer durablement les taches d'huile et déversements d'hydrocarbures sur les surfaces routières et les surfaces en goudron, asphalte et bitume, sans altérer les surfaces.

Une alternative écologique aux solutions chimiques agressives.

Élimine : ▶ Hydrocarbures ▶ Taches d'huile ▶ Graisse
▶ Huile de moteur.

Utilisation sur : ▶ Revêtement routier ▶ Asphalte
▶ Goudron ▶ Bitume surfaces routières et les surfaces en goudron, asphalte et bitume

Ne convient pas pour une utilisation sur la pierre, le béton, etc..., utiliser 74-40 BS Détachant taches d'huile.



Propriétés

- Prêt à l'emploi. **Rendement : jusqu'à 4 à 5 m²/litre. Salissures extrêmes : 1 litre/m².**
- Contient un mélange actif, très efficace, d'enzymes biologiques et de bactéries qui continuent d'agir longtemps après l'utilisation, même après le rinçage.
- Agit en profondeur. Pénètre dans les taches d'huile même profondément incrustées dans les surfaces poreuses.
- Les taches d'huile sont intégralement réduites en substances inoffensives pour l'environnement.
- Biodégradable.
- Convient pour les séparateurs d'huile. Les micro-organismes continuent à agir et à décomposer les résidus d'hydrocarbures se trouvant dans les cuves de rétention.
- Valeur pH (à 20°C): 7 - 9.

Domaines d'application

- Garages, maintenance automobile
- Entreprise de transport (autobus, ambulances, taxis...)
- Entretien des espaces verts
- Parkings extérieurs

Utilisation

Bien agiter le récipient avant utilisation. Mouiller la tache d'huile avec de l'eau et appliquer **74-41 ATB DÉTACHANT TACHE D'HUILE** directement sur la zone souillée. Brosser la tache d'huile jusqu'à ce que la couleur passe du clair au brun. Laisser agir environ 20 minutes puis rincer à l'eau.

Absorber le liquide restant avec des granulés réf. 72-8040 ABSORBEUR D'HUILES afin que les résidus d'huile ne pénètrent pas dans les canalisations.

Une deuxième application peut être nécessaire sur les surfaces particulièrement fissurées.

Les micro-organismes de **74-41 ATB DÉTACHANT TACHE D'HUILE** permettent de faire remonter de l'huile profondément incrustée en surface.

ATTENTION : Les taches d'huile attaquent les surfaces des routes et l'asphalte, ce qui provoque des brûlures chimiques sur la surface. La brûlure chimique laisse une tache sombre qui ne peut pas être enlevée !!!

Recommandations

Ininflammable.

Effectuer un test de compatibilité avant utilisation. Respecter les consignes de sécurité mentionnées sur l'étiquette.

Conserver le récipient bien fermé à des températures comprises entre -5°C et + 50°C.

Tenir à l'écart des aliments, boissons et aliments pour animaux. Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations sur la manipulation et l'élimination. .



74-4101



74-4105

Produits complémentaires :

- **75-5140 PULVERISATEUR SPECIAL DETERGENTS ALCALINS - 1 L**
- **75-5145 PULVERISATEUR SPECIAL SOLVANTS ET HUILES - 1 L**
- **75-5115 VAPORISATEUR PLASTIQUE P.E.T.**
- **72-8040 ABSORBEUR D'HUILES - 40 L (Sac)**

