

NETTOYANT BRILLANT POUR ACIER INOXYDABLE NSF GREENLINE

Nettoyant pour acier inoxydable avec agrément NSF.

Emulsion de nettoyage et de protection très efficace à base aqueuse.

Nettoie, protège et entretient les surfaces mates et polies en acier inoxydable, aluminium, métaux non ferreux, verre et matières synthétiques.

L'alternative efficace aux produits fortement solvants.

Sans marquage.

Respectueux de l'utilisateur et de l'environnement.

Élimine la saleté, la poussière, les traces de doigts, l'huile et les taches légères de calcaire.

Convient pour le nettoyage et l'entretien des appareils électroménagers, des installations et équipements dans l'industrie alimentaire, ainsi que dans le domaine du traitement des métaux et de l'automobile.

Les inscriptions imprimées ou gravées (par ex. les appareils de cuisine ou les ascenseurs) restent intactes.



Propriétés

- Prêt à l'emploi, facile à utiliser et universel.
- Protège les surfaces nobles et dépose un film protecteur sec, sans traces, brillant et résistant au toucher, qui protège temporairement les surfaces contre un nouvel encrassement.
- Effet antistatique, exempt de silicone.
- Sans COV et sans étiquetage - donc idéal pour les applications dans le domaine de l'industrie alimentaire.
- Le substitut idéal aux produits solvants.
- Non soumis à marquage conformément aux directives européennes.
- Agrément NSF A7 / C1 n° 170801 :** A7 - Produits de polissage des métaux non en contact avec des aliments - C1 - Produits des zones de non-transformation : usage général.



Nonfood Compounds
Program Listed A7 C1
Registration # 170801

Domaines d'utilisation

- Entreprises travaillant l'inox
- Fabricants revendeurs de matériel de cuisine
- Fabricant de cuisines et cuisines collectives
- Hôpitaux
- Commerce alimentaires en général
- Laiteries, fromageries...
- Maintenance et fabrication d'ascenseurs et monte-chARGE

Utilisation

Bien agiter. Vaporiser sur la surface sèche et étaler avec un chiffon doux. Après un court temps d'action, essuyer avec un chiffon propre et polir (p.ex. 75-72 VISCONET ou un chiffon microfibre).

Retourner le chiffon plusieurs fois lors de l'essuyage.

Nettoyer au préalable les éventuels résidus avec Metaflux 74-91 NETTOYANT ACTIF POUR SURFACES GREENLINE.

Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes et ne pas laisser sécher.



FICHE TECHNIQUE



Dans l'industrie alimentaire : rincer la surface à l'eau potable après le nettoyage.

Conseillé avec **75-5140 PULVERISATEUR SPECIAL DETERGENTS ALCALINS – 1 L** ou **75-5340 PULVERISATEUR A PRESSION – 6 L**.

Recommandations

Respecter les consignes de sécurité mentionnées sur l'étiquette.
Toujours tester la compatibilité des surfaces avant l'application.

Contenu	Type	Réf.	Conditionnement
1 L	Flacon	74-5601	6/12
5 - 10 - 20 - 40* L	Bidon	74-56 (05 à 40)	1

(*2x20 L)