

DÉROUILLANT ACTIF GREENLINE

Référence 74-58

Dérouillant actif nouvelle génération, efficace contre la rouille
tout en respectant l'homme et l'environnement.

Dérouillant et nettoyant nouvelle génération à base aqueuse conçu pour éliminer efficacement la rouille et les contaminations métalliques tout en respectant les matériaux, l'utilisateur et l'environnement.

Garantit un haut niveau de sécurité et de confort d'utilisation.

Sans marquage.

Respectueux de l'utilisateur et de l'environnement.

Élimine efficacement la rouille, la corrosion erratique et les contaminations métalliques, y compris les contaminations au plomb, les résidus d'huiles et de graisses, ainsi que les empreintes digitales.

Compatible avec :

▶ Acier ▶ Acier inoxydable ▶ Fer ▶ Métaux ferreux



Propriétés

- Prêt à l'emploi – aucune dilution nécessaire.
- pH neutre. Respectueux des matériaux, écologique et sûr.
- À base aqueuse, sans acide – aucun enlèvement de matière.
- Non classé dangereux. Sans COV (composés organiques volatils) – sans étiquetage selon le règlement CLP
- Sans halogénures, ni halogènes*
- Non inflammable – manipulation et stockage en toute sécurité
- Faible formation de mousse.
- Aucune neutralisation nécessaire après traitement.
- Protection temporaire contre le ternissement après traitement.
- Temps d'action optimisable par la température ou les ultrasons.

Domaines d'utilisation

- Maintenance industrielle
- Ateliers mécaniques et métallurgiques
- Industrie ferroviaire et aéronautique
- Services techniques et collectivités

Utilisation

Adapter le temps de traitement au degré de corrosion.

Séchage conseillé pour optimiser la protection temporaire.

Utilisable en bains d'immersion, appareils à ultrasons et machines de nettoyage (faible moussage).

Recommandations

Ininflammable. Produit à usage professionnel.

Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'étiquette.

*Produit exempt d'halogénures et d'halogènes. Contrairement aux dérouillants traditionnels, il ne génère pas de composés nocifs pour la santé ou l'environnement et répond aux exigences QHSE.

Contenu	Type	Réf.	Conditionnement
20 L	Bidon	74-5820	1

Produits complémentaires :
 75-9900 Bac Nettoyage Et Trempage
 93-4032 – 93-4034 Pinceau de décapage

Informations complémentaires

TEMPS DE DÉROUILLAGE (corrosion légère à normale)

Jusqu'à 30 °C	15 à 25 minutes
À 40 °C	Environ 15 minutes
À 55 °C	5 à 10 minutes

Le temps d'action peut être réduit par l'augmentation de la température ou l'utilisation d'ultrasons.

