

PULVERISATEUR SPECIAL SOLVANTS Référence 75-5145 ET HUILES - 1 L

Pulvérisateur résistant spécial produits solvantés et huiles.

Domaines d'applications

Usage général dans le domaine de la maintenance.
Spécialement indiqué pour les huiles végétales et animales, solvants à base d'hydrocarbures, lubrifiants et des produits pétroliers.

Utilisation :

- ▶ Nettoyage des freins, des machines et moteurs...
- ▶ Suppression du goudron sur les carrosseries et outils, nettoyage intérieur des véhicules, dégraissage...
- ▶ Traitements du bois, application de produits d'imperméabilisation, déparaffinant etc...

Propriétés

- Conçu avec des matériaux très résistants aux huiles et à la plupart des hydrocarbures et dissolvants.
- Conception ergonomique.
- Grande ouverture de remplissage.
- Réservoir résistant translucide avec indicateur de niveau.
- Soupape de sécurité avec fonction de dépressurisation.
- Montage et démontage facile et sans outils.
- Buse conique à jet réglable.



Caractéristiques techniques

Capacité utile :	1 L
Capacité totale :	1,5 L
Pression maximale :	2,5 bar

Température max. :	40 °C
Poids net :	0,460 kg
Couleur :	Gris / translucide



Utilisation

Ajuster la buse en fonction de la pulvérisation souhaitée. Verser le liquide à pulvériser dans le réservoir en respectant l'indicateur de niveau (max. 1 L). Bien refermer. Actionner la manette (environ 15 fois) pour mettre en pression. Dépressuriser le pulvérisateur après chaque utilisation en tirant sur la soupape de sécurité et le rincer.



Recommandations :

Rincer le pulvérisateur à l'eau. Appliquer quelques gouttes de lubrifiant sur les parties en mouvement, par exemple : **70-25 METAFLOX**.

Utilisez nos équipements de protection (gants, masques).



75-5145

Exemples de détergents METAFLOX

75-27	DÉTHERGENT INTENSIF CITRUS
75-34	DÉTHERGENT INTENSIF SPECIAL
79-15	NETTOYANT-FREINS
75-33	CC80 MULTI - FONCTION
75-03	HUILE DE COUPE