

**RUBAN ADHESIF TOILE PREMIUM****Référence 76-52****Ruban adhésif toile renforcé.**

Idéal pour de nombreux travaux de réparation et de construction dans l'industrie et l'artisanat.

**Utilisation :**

- ▶ Réparation d'urgence ▶ Masquage ▶ Emballage
- ▶ Groupage de câbles ▶ Étanchement de trous
- ▶ Maintien et fixation en général

**Propriétés**

- Fixation semi permanente.
- Forte adhérence. Très résistant.
- Toile renforcée coton/polyester.
- Se déchire facilement et proprement à la main.
- Laisse peu de résidus de colle après enlèvement.
- Résistance limitée aux UV.
- Ruban adhésif obtenu par extrusion d'un film PE (\*polyéthylène) avec la toile coton renforcé afin de former un ensemble compact sans risque de délamination.
- Nature de l'adhésif : caoutchouc naturel et mélanges de résines.

**Caractéristiques techniques**

Support	Extrusion de toile coton tissé polyester avec couche PE*	Température d'application	-5°C à + 35°C
Pouvoir adhésif	9 N/25 mm	Tenue en température	60°C
Charge de rupture	137 N/25 mm	Stockage	Courte durée (1h) jusqu'à 80°C
Allongement maximal	11,50 %	Conservation	+10°C à + 30°C de préférence
Épaisseur	0,3 mm	Couleur	6 mois au minimum
			<b>Argent (76-52) - Noir (76-5202)</b>

**Utilisation**

Application sur surfaces propres, exemptes de poussière et de graisse.

Pour que l'adhésion soit totale, éviter de toucher la surface adhésive du ruban. Afin d'obtenir la meilleure adhésion possible, l'adhésif doit être appliqué en exerçant un maximum de pression. L'adhésif atteint ces performances de collage décrites après 24 h de pose à +23°C.

Dégraisser au préalable les surfaces avec METAFLUX 70-15 DEGRA-SPRAY.

**Recommandations**

Le produit doit être entreposé à plat, entre +10 °C et +30 °C, dans son emballage d'origine ou protégé, à l'abri de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe du soleil et des vapeurs de solvants.

Les résidus de colle peuvent être facilement éliminés avec METAFLUX 75-17 SPRAY DETERGENT CITRUS.

Contenu	Type	Réf.	Conditionnement
50 mm x 50 m	Rouleau	<b>76-52</b>	1 / 18
50 mm x 50 m	Rouleau	<b>76-5202</b>	1 / 18

