

## RUBAN ADHESIF TOILE PREMIUM ARGENT

Référence 76-52

Ruban adhésif toile renforcé.

### Domaines d'applications

Idéal pour de nombreux travaux de réparation et de construction dans l'industrie et l'artisanat.

► Réparation d'urgence ► Masquage ► Emballage  
► Groupage de câbles ► Étanchement de trous ► Maintien en général

### Propriétés

- Fixation semi permanente.
- Forte adhérence. Très résistant.
- Se déchire facilement et proprement à la main.
- Laisse peu de résidus de colle après enlèvement.
- Résistance limitée aux UV.
- Ruban adhésif obtenu par extrusion d'un film PE (\*polyéthylène) avec la toile coton renforcé afin de former un ensemble compact sans risque de délamination.
- Nature de l'adhésif : caoutchouc naturel et mélanges de résines.
- Toile renforcée coton/polyester
- Taille de mesh de la toile : 70



### Caractéristiques techniques

Support	Extrusion de toile coton tissé polyester avec couche PE*
Pouvoir adhésif	9 N/25 mm
Charge de rupture	137 N/25 mm
Allongement	11,50 %
Épaisseur	0,3 mm

Température d'application	-5°C à + 35°C
Tenue en température	60°C (temporairement jusqu'à 80 °C)
Stockage	+10°C à + 30°C de préférence
Conservation	6 mois au minimum
Couleur	<b>Argent</b>

### Utilisation

Application sur surfaces propres, exemptes de poussière et de graisse. Pour que l'adhésion soit totale, éviter de toucher la surface adhésive du ruban. Dégraisser au préalable avec METAFLUX 70-15 DEGRA-SPRAY. Afin d'obtenir la meilleure adhésion possible, l'adhésif doit être appliqué en exerçant un maximum de pression. L'adhésif atteint ces performances de collage décrites après 24 h de pose à +23°C.



### Recommandations

Le produit doit être entreposé à plat, entre +10 °C et +30 °C, dans son emballage d'origine ou protégé, à l'abri de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe du soleil et des vapeurs de solvants.

76-52