

RUBAN ADHESIF D'ETANCHEITE ACRYLIQUE

Référence 76-54

Bande d'étanchéité adhésive intérieur/extérieur.

Domaines d'applications

Idéal pour les applications nécessitant une étanchéité parfaite en intérieur et extérieur.
Produit de réparation et d'étanchéité par excellence combinant une mousse acrylique à une puissante colle acrylique.

▶ Étanchéité et scellage
Étanchéification de rivets, têtes de vis, contours et bords...

Propriétés

- Son très fort pouvoir d'adhésion combiné à une flexibilité sans pareil permet une adhésion immédiate sur toutes les surfaces.
- Adhérence initiale très élevée.
- Peut être peint.
- Usage intérieur et extérieur. Protection efficace et durable contre les influences atmosphériques telles que l'eau, l'humidité, UV, poussière.
- Très flexible, ce qui lui permet d'adhérer facilement à toutes les surfaces. Forte capacité d'adaptation.
- Liner de protection : transparent.
- Nature de l'adhésif : acrylique.



Caractéristiques techniques

Support	Film acrylique translucide
Prise initiale	87,5 N/25 mm
Pouvoir adhésif	100 N/25 mm
Résistance à la traction	37,5 N/25 mm
Allongement	350 %
Épaisseur	1,00 mm

Température d'application	-15°C et +30°C
Stockage	+21°C à + 38°C de préférence
Conservation	1 an au minimum
Couleur	Transparent

Utilisation

Application sur surfaces propres, exemptes de poussière et de graisse. Selon le type de surface, nettoyer au préalable avec METAFLUX 75-25 DÉTERGENT UNIVERSEL ou 70-15 DEGRA-SPRAY. Afin d'obtenir la meilleure adhésion possible, l'adhésif doit être appliqué en exerçant un maximum de pression. L'adhésif atteint ces performances de collage décrites après 24 h de pose à +23°C.



76-54

Recommandations

Le produit doit être entreposé à plat, entre +10 °C et +30 °C, dans son emballage d'origine ou protégé, à l'abri de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe du soleil et des vapeurs de solvants.

