

RUBAN DE MARQUAGE SECURITÉ Teinte : **JAUNE** et **JAUNE-NOIR**

Référence **76-5910**
76-5920

Ruban de marquage au sol de haute qualité.
Tient 3 fois plus longtemps qu'une bande traditionnelle.

Domaines d'applications

Idéal pour marquer durablement les zones au sol dans les ateliers ou les entrepôts.

Pour délimiter et marquer les environnements dans les entreprises :

- ▶ Zones de fabrication ▶ Zones à fort trafic (trafic à pied, passage) ▶ Marquage de sentiers ▶ Quais d'expédition et de réception ▶ Zones de stockage de produits finis, déchets de matériaux, matières premières ▶ Marquage sur véhicules, etc

Propriétés

- Le marquage au sol est résistant aux chaussures et à la circulation de véhicules, y compris le trafic de chariot élévateur à fourche.
- Adhère sur toutes les surfaces. Tient jusqu'à 3 fois plus longtemps.
- Peut être sollicité immédiatement après l'application.
- Résiste à l'usure, ne se décolore pas au fur et à mesure des passages.
- Nature de l'adhésif : caoutchouc.



Caractéristiques techniques

Support	PVC
Pouvoir adhésif	3 N/25 mm
Charge de rupture	78,5 N/25 mm
Épaisseur	0,2 mm

Tenue en température	-30°C à +80°C
Stockage	+10°C à + 30°C de préférence
Conservation	12 mois au minimum
Couleur	Jaune et jaune noir

Utilisation

Application sur surfaces propres, exemptes de poussière et de graisse. Selon le type de surface, nettoyer au préalable avec METAFLUX 75-25 DÉTERGENT UNIVERSEL ou 70-15 DEGRA-SPRAY. Afin d'obtenir la meilleure adhésion possible, l'adhésif doit être appliqué en exerçant un maximum de pression. L'adhésif atteint ces performances de collage décrites après 24 h de pose à +23°C.

Recommandations

Le produit doit être entreposé à plat, entre +10 °C et +30 °C, dans son emballage d'origine ou protégé, à l'abri de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe du soleil et des vapeurs de solvants.



76-5910

76-5920

