

GALVA PROTECT

Référence 70-38

Protection à base aqueuse contre le zingage.

Domaines d'applications

Sur toutes les pièces, filetages, glissières, et surfaces à protéger durant le zingage.

Propriétés

- Séchage très rapide (environ 2 heures à température ambiante).
- Ininflammable.
- Très économique. Une couche suffit pour une protection efficace.
- S'élimine très facilement avec une brosse métallique.
- Ne provoque aucune réaction durant le procédé de zingage.
- Ustensiles faciles à nettoyer.
- Pas de pollution des bains.



Domaines d'utilisations :

- Entreprises de galvanisation
- Fabricants de mobilier
- Serrureries
- Constructions métalliques...

Utilisation

Appliquer GALVA PROTECT à l'aide d'un pinceau sur surfaces propres à protéger.
Nettoyer et dégraisser au préalable les surfaces avec METAFLUX 70-15 DEGRA SPRAY.
Laisser sécher la couche déposée environ 2 heures à température ambiante.
Après séchage complet de la couche de protection, le procédé de zingage peut démarrer.
Après zingage, GALVA PROTECT peut être éliminé très facilement avec une brosse métallique.

Recommandations

A protéger du gel.
Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur le flacon.



1 Kg

70-38

Seau de 10 kg sur commande spéciale.