

## ZINC-ALU

Référence 70-42

Produit de traitement de surfaces.  
Protection anticorrosion combinée à base de zinc et d'aluminium.

### Domaines d'applications

- Revêtement métallique s'appliquant sur toutes les surfaces métalliques et solides (métaux, bois, matières plastiques, etc...)
- Excellente conductibilité pour les travaux de soudage. Son application entre les tôles facilite les travaux de pointage et bouchonnage.
- Particulièrement apprécié dans le domaine automobile surtout en carrosserie ; très large palette d'applications sur pièces galvanisées.

### Propriétés

- Forte teneur de pigments métalliques (zinc et aluminium) dans le feuil sec.
- Protection anticorrosion et aspect du métal galvanisé en une seule opération.
- La teinte de la couche déposée correspond à l'aspect de la fleur de métal galvanisé à chaud.
- Séchage rapide et mélange homogène prêt à l'emploi.
- Idéal pour retouches après meulage, soudage ou transformations diverses.
- Exempt de C.F.C.



### Utilisation

Éliminer huile, rouille, graisse et impuretés. Bien agiter l'aérosol et vaporiser à environ 25 cm.

### Recommandations

Produit inflammable. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol.

### Autres informations :

ZINC-ALU vous est également proposé en vrac pour application au pinceau ou pistolet : réf. 70-41  
PÂTE DE ZINC-ALU.

Pour des retouches sur pièces fortement exposées aux intempéries nous conseillons : réf. 70-43 ZINC BRILLANT selon DIN 50.976 (1980).



400 ml

12 / 24

70-42

ZINC-ALU n'est pas une peinture.

ZINC-ALU relève l'esthétique de la protection anticorrosion.

LES METAUX LIQUIDES METAFLUX® NE SONT PAS DES PEINTURES !