

## ZINC BRILLANT

Référence 70-43

Revêtement de Zinc brillant offrant une parfaite protection anticorrosion selon norme DIN 50.976 (1980).

### Domaines d'applications

- Revêtement en zinc pour toute surface métalliquement propre.
- Protection anticorrosion efficace et durable.
- Pour retouches de surfaces galvanisées endommagées selon norme DIN 50.976 (1980)

### Propriétés

- 96 % de zinc/aluminium dans le feuil sec (+/- 1%)
- Séchage rapide.
- Mélange optimal toujours prêt à l'emploi.
- Valve spécialement étudiée et autonettoyante.
- Exempt de C.F.C.

Un aérosol de 400 ml permet de couvrir une surface allant jusqu'à 8 m<sup>2</sup> (en fonction de l'épaisseur)

### Utilisation

Nettoyer au préalable les surfaces de toutes impuretés, huiles, graisses, cires...  
Application sur toutes surfaces métalliques propres et dégraissées.

### Recommandations

Produit inflammable. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol.



70-43



ZINC BRILLANT n'est pas une peinture, il s'agit d'une suspension de pigments métalliques en aérosol.

LES METAUX LIQUIDES METAFLEX® NE SONT PAS DES PEINTURES !