

GALVANO-SPRAY

Référence 70-45

Revêtement en zinc offrant une parfaite protection anticorrosion selon norme DIN 50.976 (1980)

Domaines d'applications

- Revêtement en zinc pour toute surface métalliquement propre.
- Protection anticorrosion efficace et durable.
- Pour retouches de surfaces galvanisées endommagées selon norme DIN 50.976 (1980)

Propriétés

- 93 % de zinc dans le feuil sec (+/- 1%)
- 99 % de zinc pur.
- Séchage rapide.
- Mélange optimal toujours prêt à l'emploi.
- Valve spécialement étudiée et autonettoyante.
- Agréments d'utilisation sur réseau d'eau potable.
- Certificats d'exposition aux intempéries sur une durée supérieure à 5 ans.
- Exempt de C.F.C.

Un aérosol de 400 ml permet de couvrir une surface allant jusqu'à 8 m² (en fonction de l'épaisseur)



Utilisation

Nettoyer au préalable les surfaces de toutes impuretés, huiles, graisses, cires... Application sur toutes surfaces métalliques propres et dégraissées.

Recommandations

Produit inflammable. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol.



70-45

Ce produit est également disponible en pâte : réf. 70-40 PATE DE ZINC selon DIN. 50.976.

GALVANO-SPRAY n'est pas une peinture, il s'agit d'une suspension de pigments métalliques en aérosol.

LES METAUX LIQUIDES METAFLUX® NE SONT PAS DES PEINTURES !