

SPRAY ALUMINIUM

Référence 70-50

Produit de traitement de surfaces.

Domaines d'applications

- Revêtement d'aluminium pour métal, bois, matières plastiques, céramique, etc...
- Particulièrement approprié pour les travaux dans les industries et entreprises de climatisation et de conditionnement d'air, chauffage-sanitaire, construction métallique...

Propriétés

- Protège contre la corrosion et les intempéries.
- Bonne résistance aux produits acides et saumures.
- Utilisation universelle.
- Séchage très rapide et mélange homogène prêt à l'emploi.
- Résiste à la chaleur jusqu'à 800°C.
- Aluminium pur à 99,5%.
- Exempt de C.F.C.

Utilisation

Eliminer huiles, rouille, graisse et impuretés. Bien agiter l'aérosol et vaporiser à environ 25 cm.

Recommandations

Produit inflammable. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol. Ce produit existe uniquement en aérosol car le séchage est immédiat dès qu'il y a un apport d'oxygène.



400 ml

12 / 24

70-50



SPRAY ALUMINIUM n'est pas une peinture, il s'agit d'une suspension de pigments métalliques en aérosol.

LES METAUX LIQUIDES METAFLUX® NE SONT PAS DES PEINTURES !