

PRIMER SPRAY

Référence 70-59

Primer gris pour couche de fond.

Domaines d'applications

Couche de fond universelle pour métal, bois, pierre, argile, papier et la plupart des matières synthétiques qui présentent une légère porosité.

Propriétés

- Assure une protection contre la corrosion.
- Application très facile ; parfaite couverture des surfaces.
- Séchage très rapide des surfaces traitées :
 - Hors poussière entre 5 - 10 minutes
 - Sec au toucher entre 30 - 40 minutes
 - Séchage complet en profondeur environ 24 heures
- Le séchage peut être accéléré à l'aide d'un appareil à infrarouges ou d'un pistolet à air chaud (env. 5 minutes)
- La couche de PRIMER SPRAY se laisse travailler et poncer très facilement.
- Idéal pour effectuer une retouche avant peinture sur des éléments de carrosserie ayant été préparés, poncés et laissant apparaître le métal de base en particulier sur les angles : ailes, portières...
Permet d'éviter la préparation du pistolet pour de petites retouches.
- Exempt de C.F.C.




Utilisation

Nettoyer au préalable les surfaces de toutes impuretés, huiles, graisses, cires...

Application sur surfaces propres, sèches et dégraissées. Une application en deux couches croisées permet d'obtenir une épaisseur de 40 à 50 microns. Poncer très légèrement au tampon type scotch-brite ou avec un papier de ponçage très fin avant mise en peinture.

Recommandations

Produit inflammable. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol.



70-59