

## HT SUPER

Référence 70-84

Lubrifiant adhérent, transparent, résistant à de hautes pressions.

### Domaines d'applications

- HT SUPER convient pour la lubrification de toutes les pièces qui sont soumises à des pressions élevées, de fortes vibrations ou à des chocs.
- Idéal pour une lubrification de longue durée de pièces d'accès difficile et de mécanismes qui travaillent dans l'eau ou sont exposés à son contact.
- Emploi sur chaînes, pignons, câbles métalliques, glissières, charnières, filetages, treuils, paliers...

HT SUPER répond à de nombreux besoins dans les domaines suivants :

- Industrie automobile : fabrication et réparation.
- Industrie sucrière, raffineries.
- Fabrique de conserves.
- Groupes papetiers, fabrication de pâte à papier.
- Industrie alimentaire.
- Artisanat, montages divers.
- Transport maritime.
- Machines de chantier et travaux publics.
- Services mécaniques et entretiens.
- Stations d'épuration...



### Propriétés

- Evite la corrosion et le grippage des pièces traitées.
- Très haute viscosité, pénétration capillaire optimale.
- L'adhérence de HT SUPER est immédiate et très sûre.
- Très bonne résistance à l'eau, aux rinçages, à l'eau de mer, aux atmosphères corrosives, aux saumures et acides dilués.
- Elimine l'humidité.
- Résiste à des températures de -30 °C à +200 °C
- Exempt de C.F.C.

### Utilisation

Vaporiser sur la surface préalablement nettoyée.

### Recommandations

Produit inflammable. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol.



70-84