

## ARTILUBRIFIX SPRAY

Référence 70-88

Graisse totalement synthétique pour l'industrie et chaînes de motos.

## Domaines d'applications

Spécialement conçu pour la lubrification des chaînes utilisées dans des conditions extrêmes et soumises à une force centrifuge importante.

70-88 ARTILUBRIFIX SPRAY peut être utilisé pour toute application industrielle, ainsi que pour la lubrification de chaînes de motos soumises à fortes sollicitations (une lubrification suffit pour au moins 1000 km).

## Propriétés

- Résiste aux températures de  $-15^{\circ}\text{C}$  à  $+250^{\circ}\text{C}$ .
- Pouvoir de pénétration très élevé et très forte adhérence ; ne coule pas.
- Stabilité chimique, peut être utilisé sur les joints toriques.
- 70-88 ARTILUBRIFIX SPRAY n'encrasse pas, est incolore et exempt de silicones et matières solides.
- Offre une protection anticorrosion transparente jusqu'à une durée d'un an environ.
- Protection de longue durée, même utilisé en atmosphère très poussiéreuse ou exposé à de l'eau chaude ou froide.
- Stabilité parfaite avec tous les produits qui se situent dans une fourchette de pH de 2,5 à 11,0.
- Exempt de C.F.C.

## Utilisation

Pulvériser sur la chaîne en mouvement préalablement nettoyée (utiliser 70-15 DEGRA SPRAY pour chasser toutes les impuretés et nettoyer les pièces efficacement)

## Recommandations

Produit inflammable. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol.



70-88

