

## HUILE DE COUPE

Référence 75-03

Huile de coupe à haute performance pour utilisation universelle sur tous les métaux.

### Domaines d'applications

L'huile de coupe METAFLUX<sup>®</sup> est, grâce à sa combinaison d'agents actifs spécifiques, utilisable sur tous les métaux comme l'inox, l'acier, les métaux cuivreux et les alliages légers.

On obtient également d'excellents résultats avec les aciers de construction et de décolletage.

### Propriétés

Prolonge la durée de vie des forets et des outils de coupe en général. Les composants, exempt de silicone, empêchent en le limitant l'effet de moussage.

- Action lubrifiante et refroidissement optimal.
- Ne contient pas de dérivés de chlore.
- Exempt de silicone.
- Limite l'effet de moussage.



### Caractéristiques

- Densité : 0,88 g/ml à 15°C
- Viscosité : 40 mm<sup>2</sup>/s à 40°C
- Point d'éclair : 146°
- Point d'écoulement : -9°C

### Domaines d'utilisations

- Ateliers d'entretien.
- Mécanique de précision.
- Carrosserie.
- Machines outils.
- Travail de métal...

### Utilisation

Vaporiser sur les surfaces en respectant une distance d'environ 25 à 30 cm.

### Recommandations

Les matières premières utilisées pour ce produit ne sont pas à considérer, selon l'état actuel de nos connaissances médicales, comme toxiques. 75-03 peut être éliminé et recyclé comme les huiles usagées (catégorie 1). Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'étiquette.



5 - 10 - 20 - 30 L

75-03 (05 à 30)



200 Litres

75-0302