

SPRAY NETTOYANT HYDROCARBURES

Référence 75-14

Produit de nettoyage pour une action en profondeur.

Domaines d'applications

- Elimine taches d'huiles et graisses sur pavés, clinker, béton, plâtre, pierres naturelles.

Propriétés

- Pénètre en profondeur dans les matériaux ;
- Détache salissures et taches d'huiles et graisses, même tenaces ;
- Sur salissures anciennes, frotter au préalable avec une brosse pour les rendre plus perméables.

Utilisation

Bien agiter avant application. Vaporiser sur une surface sèche à une distance d'environ 30 cm et laisser agir. Laisser agir jusqu'à séchage complet et apparition d'une poudre blanche d'aspect craquelé. Ensuite, ramasser ou aspirer la poudre blanche qui se crée et éliminer conformément aux dispositions en vigueur. Pour les salissures tenaces, répéter l'opération.

**Recommandations**

ATTENTION : Ne pas appliquer SPRAY NETTOYANT HYDROCARBURE sur bitume, surfaces peintes et surfaces chaudes en général.

Produit inflammable. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol.



75-14



12 / 24

Un produit similaire est également disponible en vrac : réf. 75-28 NETTOYANT TACHES D'HUILES.