

## HUILE LUBRIFIANTE NETTOYANTE

Référence 75-22

Huile de nettoyage et de protection anticorrosion.

## Domaines d'applications

- Fraise à pierre.
- Machines et installations industrielles.
- Outils de mesure, broches, outils de mécanique.
- Moteurs et carrosseries de machines.
- Coulisses à prismes.
- Bancs et tables de machines.
- Rouille mince sur les métaux.

## Propriétés

- Huile de lubrification à effet capillaire qui nettoie et permet de préserver les pièces.
- Dissout efficacement les résidus d'huile et de graisse sans endommager les pièces et supports.
- Pénètre sous les salissures.
- Contient des additifs de protection contre la corrosion.
- Dissout les huiles et graisses résinées sans attaquer le support.
- Sans hydrocarbures chlorés et fluorés (C.F.C.)



- Sans solvants nocifs.
- Effet de conservation.
- Efficace de -15°C à 50°C.
- N° UBA 20920007

## Domaines d'utilisations

- Mécanique de précision.
- Ateliers de mécanique, garages.
- Entreprise de transformation du granit et de pierre artificielle.
- Garages automobiles et poids lourds.
- Services municipaux.
- Entreprises de transport.
- Fabrication de machines de construction.
- Protection civile...

## Utilisation

Pour nettoyer tout en ménageant les machines et outils, appliquer une couche mince d'HUILE LUBRIFIANTE NETTOYANTE, laisser agir et éliminer le reste avec un chiffon. En cas de couche de rouille mince, appliquer simplement, laisser agir et frotter avec un chiffon ou de l'étope.

## Recommandations

Ne pas verser dans la canalisation. Le produit actif peut être éliminé après passage dans un séparateur d'huile. Porter des gants en cas de contact prolongé avec la peau. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'étiquette. Ne contient pas de produits soumis à déclaration.



500 ml

75-2200



5 - 10 - 20 - 30 L

75-22 (05 à 30)



200 Litres

75-2202