

C.C.80 HUILE MULTI FONCTION

Référence 75-33

Huile de nettoyage et de protection contre la corrosion, exempte de silicone et de pétrole.

Domaines d'applications

Recommandée pour le nettoyage et l'entretien de :

- Moteurs.
- D'outils, de bancs de machines.
- De paliers lises, glissières, chaînes.
- D'installations électriques.
- De barillets de serrures, d'assemblages vissés.
- De bicyclettes.
- De rouille pulvérulente mince sur les métaux.
- De l'acier inoxydable et des matières synthétiques.



Propriétés

- Lubrifie, protège, nettoie, dégrappe et optimise le contact électrique (installations électriques, câbles).
- Lubrifie sans graisser.
- Protège les métaux non traités contre la corrosion.
- Entretien et nettoie les pièces en les préservant.
- Détache des pièces liées par la rouille et les rend à nouveau fonctionnelles.
- Passe à travers la saleté.
- Repousse l'humidité par exemple sur des installations électriques et câbles.
- Elimine les bruits de grincements et frottements.
- Empêche les courts circuits et courants de fuites.
- N'abîme pas les douilles et isolants en matières synthétiques.
- Dissout les huiles et graisses résineuses.
- Contient des inhibiteurs de corrosion sélectionnés.
- Exempt de C.F.C., d'hydrocarbures chlorés et d'arômes.
- Stockage à température ambiante (5 - 40°C)
- Odeur très agréable de vanille.

Domaines d'utilisations

- Entreprises d'assistance technique.
- Ateliers communaux.
- Protection civile, exploitations militaires.
- Ateliers mécaniques.
- Mécanique de précision.
- Ateliers de construction.
- Ateliers électriques.
- Entreprise de transports, garages.
- Magasins et fabricants de bicyclettes.
- Fabricants d'engins de chantier.

Utilisation

Vaporiser CC 80 sur la surface pour obtenir une fine couche et laisser agir. Selon l'application, essuyer à l'aide d'un chiffon doux. Les minces taches de rouille pulvérulentes peuvent être essuyées avec un chiffon après pulvérisation. Application de -2°C à +150°C (180°C).

Recommandations

Formation de revêtements glissants en combinaison avec de l'eau ! Ne pas laisser s'écouler l'huile dans les canalisations, le sol et l'eau. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'étiquette. A tenir hors de la portée des enfants ! Ne pas absorber !



5 - 10 - 20 - 30 L

75-33 (05 à 30)



200 Litres

75-3302

CC 80 existe également en aérosols :

Réf. 70-17 - CC 80 MULTI FONCTION 400 ml

Réf. 70-22200 - CC 80 MULTI FONCTION 200 ml