

DETERGENT INTENSIF SPECIAL

Référence 75-34

Agent d'élimination d'enduction émulsifiant.

Domaines d'applications

- Goudron et bitume.
- Colles, glus, adhésifs, autocollants.
- Silicone.
- Feutres, crayons, encres.
- Graffitis, vernis, glaciés.
- Fortes épaisseurs de graisses.
- Cires et cirages.

Propriétés

- Utilisation polyvalente.
- Effet de protection et de conservation pour tous métaux.
- Sans hydrocarbures chlorés et fluorés (C.F.C.)
- Ne contient pas d'acide.
- Emulsifiable avec de l'eau.
- Température de stockage (5 - 40°C)
- N° UBA 20920012



Domaines d'utilisations

- Entreprises de peinture.
- Entreprises de nettoyage.
- Entreprises de construction d'infrastructures souterraines.
- Entreprises de couverture (toits plats)
- Hôpitaux.
- Services d'entretien : municipalités, autoroutes.
- Pierre naturelle et artificielle.
- Façades métalliques.
- Machines de construction.
- Constructeurs de stands d'expositions.
- Carrosseries.

Utilisation

Le DETERGENT INTENSIF SPECIAL peut s'appliquer avec un vaporisateur manuel, en matière plastique ou métallique. Laisser pénétrer le DETERGENT INTENSIF SPECIAL pendant une courte durée. Selon le support, traiter avec une brosse ou un chiffon. Rincer à grande eau.

Recommandations

Pour le nettoyage de salissures au milieu d'un ouvrage en maçonnerie, la partie inférieure propre doit toujours être bien mouillée avec de l'eau, sinon la maçonnerie sèche laisse pénétrer les salissures dissoutes. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'étiquette. Tenir éloigné de toute source d'ignition.



500 ml

75-3400



5 - 10 - 20 - 30 L

75- 34 (05 à 30)



200 Litres

75-3402