

COLOUR-EX

Référence 75-36

Produit d'élimination pour restes de colle et de caoutchouc.

Domaines d'applications

- Résidus de caoutchouc et de colle.
- Couches de cire.
- Vernis de boiserie.
- Scellements anciens.
- Goudrons, incrustations de suie.
- Mortier à liant synthétique, plâtre.
- Goudrons et agents adhésifs sur le béton.
- Peinture et marquages divers.

Propriétés

- Ne contient pas acides.
- N'attaque pas la pierre, le bois et les métaux.
- Odeur agréable de citron.
- Lavable avec de l'eau.
- Pas de neutralisation requise.
- Effet rapide.
- Utilisation sûre, produit pâteux (gelée).
- Pas de formation de poussière.
- Sans hydrocarbures chlorés et fluorés (C.F.C.).
- Température de stockage (4-50°C).



Domaines d'utilisations

- Entreprises de fabrication de parois et de planchers.
- Entreprises de transformation de pierre naturelle et artificielle.
- Services municipaux.
- Entreprises de construction.
- Entreprises de nettoyage.
- Entreprises de peinture et de plâtriers.
- Constructeurs d'escaliers/charpenteries.
- Entreprises de restauration d'antiquités.
- Paysagistes.

Utilisation

Appliquer une couche épaisse au pinceau. Laisser agir pendant 5 à 10 minutes. Un effet optimal s'obtient en recouvrant la couche à éliminer avec une feuille de plastique. Éliminer la couche amollie avec une spatule ou un outil analogue.

Recommandations

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas fumer. En cas de travail dans des locaux fermés, bien aérer pendant et après le travail. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'étiquette.



5 - 10 L

75-36 (05 à 10)