

SPRAY SILICONE NSF

Référence 70-64

Lubrifiant et agent de démoulage universel.
Utilisation dans les industries alimentaires et d'embouteillage.
- Agrément NSF H1 -

Domaines d'applications

Peut être utilisé sur toutes les installations et machines de l'industrie alimentaire et de boissons.

Utilisation sur :

- ⇒ Métal,
- ⇒ Acier inoxydable,
- ⇒ Bois,
- ⇒ Verre,
- ⇒ Plastique,
- ⇒ Caoutchouc,
- ⇒ Papier.

Également utilisé lors de travaux d'injection à des fins de démoulage de pièces.

Propriétés

- Protège - Entretien et rénove - Isole - Imprègne et imperméabilise.
- Apporte un nouvel éclat aux surfaces traitées.
- Évite le craquellement et la porosité, le collage et le gel de pièces en caoutchouc.
- Protège les contacts électriques de l'humidité.
- Évite l'adhérence de marchandises sur bandes transporteuses, convoyeurs et rails de guidage.
- Effet antistatique.
- Élimine les bruits liés aux frottements et grincements.



Utilisation

Avant emploi, nous recommandons le nettoyage avec Metaflux 70-15 DEGRA SPRAY.

Ne pas vaporiser directement sur les aliments.

Gaz propulseur extrêmement inflammable. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol.



Caractéristiques techniques

Couleur	Incolore
Résistance à la température	-45°C à +220°C

Densité	0,625 g/cm ³
Agrément	NSF H1

