

DETERGENT UNIVERSEL SUPER

Référence 75-32

Super agent de nettoyage universel à forte concentration. Détergent alcalin.

Dégraissant extrêmement efficace et nettoyage des salissures les plus tenaces sur toutes les surfaces lavables.

Convient pour le dégraissage avant mise en peinture en substitution aux solvants nocifs, sans laisser de résidus.

Très efficace pour le nettoyage de dégâts d'incendies.

Permet d'éliminer des salissures tenaces comme :

- ▶ Résidus de suie, charbon et calamine
- ▶ Huile et graisses résineuses
- ▶ Peinture à pigments
- ▶ Nicotine
- ▶ Moisissures
- ▶ Précipitations atmosphériques et industrielles...

Sur toutes les surfaces lavables : métal, bois, matières plastiques et synthétiques, céramique, sols, murs et plafonds, grills et fours, machines...

Propriétés

- Utilisation pur ou dilué. Dilution à l'eau (jusqu'à 1:40)
- Détergent émulsifiable. Non moussant.
- Agit rapidement et en profondeur : absorbe, émulsionne et dégage les salissures.
- Odeur neutre.
- Compatible avec les séparateurs d'huiles.
- Exempt de phosphates.
- Remplace les dégraissants ammoniacqués et autres nettoyants solvantés à base d'hydrocarbures.
- N'est pas soumis à marquage spécifique car exempt de solvants à déclaration obligatoire.
- Biodégradable selon les directives européennes.
- Ininflammable ; pas de risque d'explosion.

Domaines d'utilisation

- Entreprises de peinture, plâtrier
- Fabricant de mobilier et fenêtres
- Exploitations agricoles
- Entreprises de nettoyage
- Collectivités et services technique
- Garages et transporteurs
- Installations de production
- Paysagistes et jardinerie

Utilisation

Appliquer DETERGENT UNIVERSEL SPECIAL avec un vaporisateur manuel, un chiffon ou une éponge. Rincer à l'eau et/ou essuyer.

Utilisation concentré ou dilué avec de l'eau, dans un rapport de 1:40 selon le type, degré et ancienneté de la salissure.

En cas de salissures récalcitrantes, utiliser le DETERGENT UNIVERSEL SPECIAL à l'état concentré. Utilisation possible sous forme de bain (froid ou chaud) ou adjuvant pour nettoyeur haute pression.

N'utiliser qu'à l'état dilué sur l'aluminium et les pièces zinguées (dilution de 1:30 à 1:40).

Recommandations

Ininflammable. Respecter les consignes de sécurité mentionnées sur l'étiquette. Protéger les métaux nus contre la corrosion.



Le détergent est sensible au gel. Température de stockage (5 - 40°C). Durée de stockage illimitée.
N° UBA : 20920008.

Contenu	Type	Réf.	Conditionnement
500 ML	Vapo PET	75-3200	6/12
1 L	Flacon	75-3201	6/12
5 - 10 - 20 - 40* L	Bidon	75-32 (05 à 40)	1
200 L	Fût	75-3202	1

(*2x20 L)

Existe avec agrément pour le domaine alimentaire :
75-79 DETERGENT UNIVERSEL SPECIAL NSF