

STOP - ALGUES

Référence 75-39

**Produit d'imprégnation pour surfaces poreuses. Protège les surfaces des salissures.
Empêche la réapparition de mousses et algues.**

Domaines d'applications

- Pierres calcaires et naturelles
- Tuiles traditionnelles et en béton
- Toits de chaumes, bois
- Crépis même synthétiques
- Produits à base de fibres de ciment
- Surfaces en béton et béton armé, asphalte
- Façades de bâtiments, briques, façades peintes
- Allées et trottoirs, clôtures
- Balcons et terrasses, abords de piscines...

STOP-ALGUES est un produit préventif d'imprégnation à base aqueuse et prêt à l'emploi. Il pénètre et agit en profondeur sur les matériaux absorbants ou en surface sur les autres supports en les protégeant efficacement contre la réapparition d'algues.

STOP-ALGUES **fait barrière à l'humidité** et élimine ainsi l'eau nécessaire au développement des algues empêchant ainsi à la base toute possibilité de développement et prolifération.

Propriétés

- STOP-ALGUES agit de manière préventive et protège de tout nouveau développement de mousses et d'algues.
- pH neutre, est sans acide, ne dégage pas d'odeurs. Action de longue durée.
- Ne contient pas de produit soumis à déclaration conformément aux Directives Européennes.
- N'est pas concerné par les Directives C.O.V. (Composés Organiques Volatils)

Utilisation

Avant l'utilisation de STOP-ALGUES, il convient tout d'abord d'éliminer toutes les traces d'algues et mousses des surfaces à traiter. METAFLUX 75-38 ELIMINATEUR D'ALGUES convient parfaitement à ce nettoyage préalable.

Après un nettoyage minutieux, vaporiser uniformément STOP-ALGUES à l'aide d'une lance d'arrosage ou d'un arrosoir sur la surface à traiter. Compte-tenu de son action en profondeur, 48 H sont nécessaires pour atteindre un degré d'efficacité optimal. **1 litre de produit permet de protéger env. 10 à 25 m²***

Recommandations

Attention : Éviter l'utilisation par temps de pluie car l'efficacité du produit s'en trouvera réduite.

A conserver à une température mini de 5°C à 40°C maxi – durée de stockage : 6 mois maximum – Pendant le stockage une séparation de produit peut se former ; il suffit de le remuer ou de le secouer pour le rendre à nouveau homogène.



1 Litre

75-3901



5 - 10 - 20 - 30 L

75-39 (05 à 30)



200 Litres

75-3902

N'empêche pas les murs de respirer

* selon la nature et le type de support

