

NETTOYANT ATELIER

Référence 75-65

Nettoyant alcalin peu moussant à base aqueuse, sans phosphate, pour le nettoyage et le dégraissage, machines et atelier.

Domaines d'applications

- ⇒ Machines, outils,
- ⇒ Équipements d'ateliers,
- ⇒ Véhicules,
- ⇒ Sols,
- ⇒ Métal, bois, plastique, caoutchouc...

Permet d'éliminer :

- Taches d'huile et de graisse,
- Résidus alimentaires,
- Résines, cires, algues,
- Nicotine, suie,
- Salissures d'insectes,
- Projections de bitume et de goudron,
- Dépôts divers.

Propriétés

- Nettoyant concentré. Odeur agréable.
- Dilution à l'eau jusqu'à 1:40, selon utilisation.
- Protection anticorrosion temporaire.
- Ne dégage pas de vapeurs nocives.
- Porter en température pour renforcer et accélérer le traitement. Action multipliée par 3 à 60°C.
- Biodégradable selon les directives européennes.

Domaines d'utilisations

- Industrie, chaîne de production,
- Horticulture, agriculture,
- Artisanat,
- Garages, moteurs,
- Cuisines industrielles,
- Stations-service,
- Hôpitaux,
- Entreprises de nettoyage,
- Chantiers de construction,
- Transporteurs, entreprises commerciales,
- Usage domestique, bricolage et loisirs

Utilisation

Appliquer NETTOYANT ATELIER directement sur la surface à traiter, laisser agir un court instant et essuyer ou rincer avec de l'eau. (Voir tableau des dilutions et applications)
Pour le nettoyage de pièces en aluminium ou zinguées, utiliser le produit uniquement dilué dans des rapports de 1:30 à 1:40.

Recommandations

Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'étiquette. Ne contient pas de produits soumis à déclaration. Ininflammable. A protéger du gel.



5 - 10 - 20 - 30 L



200 Litres

75-65 (05 à 30)

75-6502



NETTOYANT ATELIER

Référence 75-65

TABLEAU DES DILUTIONS ET APPLICATIONS

Conseil d'utilisation et de dilution	1:40	1:30	1:20	1:10	Concentré
Bâches de camions				X	
Bâches de tentes	X				
Bus		X			
Camions				X	
Cire sur revêtements de sols					X
Dégraissage de l'acier			X		
Dégraissage de l'inox		X			
Élévateurs, transpalettes		X			
Fosses de travail				X	
Graisse					X
Huile				X	
Installations d'atelier		X			
Machines				X	
Machines-outils		X			
Nicotine				X	
Outils		X	X	X	
Pavillon de toit				X	
Pièces chromées		X			
Pièces de réparation	X	X	X	X	X
Pièces en aluminium	X				
Pièces en matières synthétiques		X			
Portes		X	X	X	
Projection de goudron					X
Projections de bitume					X
Restes de gazole				X	
Restes d'huile, moteurs souillés				X	
Revêtements de sols en général		X			
Salissures d'insectes				X	
Sols durs (béton)				X	
Sols plastiques		X			
Suie					X

Machines pour le nettoyage des sols	3 - 10 %
Machines de nettoyage de pièces (eau chaude)	3 - 10 %
Nettoyeurs haute pression	3 - 5 %