

TECHNOFLEX (gris - noir - blanc)

Référence
76-60 / 76-61 / 76-62

Joint de collage et d'étanchéité polyuréthane.

Domaines d'applications

- Pâte mono composant polyuréthane souple et à forte adhérence pour coller et rendre étanche.
- Permet d'assembler rapidement et efficacement :

○ Métaux	○ Verre
○ Aluminium	○ Bois
○ Cuivre	○ Pierre
○ Aciers inoxydables	○ Béton...
○ Plastiques	

Propriétés

- Adhère parfaitement, même sur surfaces verticales.
- Très bonne résistance aux intempéries et au vieillissement.
- Résiste à l'eau douce ainsi qu'à l'eau salée.
- Odeur neutre.
- Se laisse poncer et peindre.
- Durcissement : env. 3 mm en 24 heures (à 23°C et 50% d'humidité relative de l'air)
- Résistance en température : -40 °C à +90 °C (courte période jusqu'à +150 °C)



Utilisation

Les parties à assembler doivent être propres, sèches et parfaitement dégraissées. Percer le couvercle en aluminium avec un tournevis et l'enlever. Percer la membrane de protection dans le filetage sur toute sa surface. Viser la buse d'application et, selon l'importance du dépôt à effectuer, l'entailler en biais.

Recommandations

Contient de l'isocyanate. Conserver hors de la portée des enfants. Eviter les contacts avec la peau et les yeux.

Conservation sous emballage fermé : 9 mois, si stockage au frais dans un endroit sec.

Ne pas stocker à des températures supérieures à 25 °C.



76-60 (gris) / 76-61 (noir)
76-62 (blanc)